

UNIC

K-50W

ユニックレッカー・クレーン4.8t

ハイウェイは国の経済を支える大動脈です。
ユニックK-50Wは、そのハイウェイで起った事故を迅速に処理するために開発された、
ニュータイプのレッカー車です。

H17.05.01

Hydra-crane



UNIC CORPORATION

NEW MODEL!

頼りになるK-50Wここに完成!

ユニックK-50Wは
クレーンを持ったレッカー車です。

不幸にして事故が発生してしまつたら……。〈迅速な
処理〉により障害を取り除く。一刻も早く車の流れの回復に
つとめなければなりません。

強力なクレーンと装備したレッカー車“ユニックK-50W”
ならば、事故現場で、事故車の引き上げ、引き
起し、事故車を安全な場所に移動し、スピーディに片付け
ます。クルマの事故現場で、大型化するにつれ、事故
の規模も大型化していく現状に対処するため、ぜひとも
ユニックK-50Wをご検討下さい。

安全装備が万全だから
ユニックK-50Wは信頼して使えるのです。

油圧式クレーンを搭載したユニック(K-50W)の操作に
は、特別な免許や訓練は不要です。コントロール・パネ

ルのレバー操作だけで、容易にハイパワーを引き出せます。

①油圧安全弁②アウトリガ油圧ロック装置③荷重指示計
④過巻警報装置⑤玉掛けロープ外れ止め装置⑥油圧自動
ロック装置など……。

これらの安全装置によって、確実にスピーディーに安
全な作業が進められます。

今日もハイウェイを守っている皆様の方の〈力強い手足〉
としてお役にください。

ユニックK-50Wは
もちろん「事故処理専用」だけではなく、

ユニックK-50Wが事故処理に抜群の機能を発揮するこ
とは確実です。しかし、決して事故処理専用クレーンで
はあります。重量物のリフティングや牽引作業の多い
事業所あるいは、一般の整備工場などで広範囲に活躍し
ます。

■主要仕様

●クレーン呼称 4.8t クレーン(クラス4.0-3.3×5)		●クレーン部の装置および構造	
●性 能		巻 上 装 置	歯車駆動式
クレーン容量 (ブーム長さ) 4.4m 4.8t×4.0m		変 速 機	ウォーム式
アウトリガ使用 (210°範囲)		ブ レ ー キ	自動ディスクブレーキ
= 6.4m 4.8t×4.0m ()		巻上ドラム数	1
アウトリガ最大張出し		旋 回 装 置	平歯車ウォーム減速式
前 3,500mm		旋回サークル	復列ボールド式
後 2,150mm		●ワイヤーロープ 12mm×70m	
ブ ー ム 長 さ 4.4m-6.4m		●安全装置	
巻 上 速 度 (ロープ速度) 低速 24m/min		①油圧安全弁②アウトリガ油圧ロック装置	
フック巻上速度 (ロープ掛数4) 低速 6m/min		③荷重指示計④過巻警報装置⑤玉掛けロープ	
高速 12m/min		外れ止め装置⑥油圧自動ロック装置	
旋 回 速 度 2.4rpm		●動力取出装 置	ミッションP.T.O式
●油圧装置		●レッキング装置	
油 圧 ポ ン プ	ギヤー形	ビントルフック	
定 格 圧 力	140kg/cm ²	索引棒 (長さ調節式)	長さ 1200mm×1900mm
定 格 吐 出 量	90 l/min	ピッチ	100mm
定 格 回 転 数	1600rpm	●レッキングフォーク装置	
作動油タンク容量	150 l	能 力	2.5ton
油 圧 シ リ ン ダ	ダブルアクティング直作形	フォーク長さ	1.5m
油 圧 モ ー タ	アキシアルプランジャ形	索 引 能 力	許容重量軸重 (前輪) 3,000kg (空車時) 8 t級車索引可能

※架装車は、各社8トン級トラックシャーシです。



●更に強力な吊上能力を持ったK-70W(7t吊)型機もあります。